

Nos usines de production

Nos outils d'exploitation sont à la pointe pour assurer une meilleure productivité et une flexibilité de production. Pour cela, nous utilisons des scies à ruban de dernière générations pour garantir la meilleure qualité à nos clients.

- Nos engagements : haute qualité, la ponctualité et la satisfaction de nos clients.
- Nos bois sont scannés et les défauts sont coupés automatiquement.
- Les normes élevées de qualité de KVH® sont garantis par nous tous les jours.
- Nous sommes membre de la surveillance communautaire KVH®.
- Contrôle permanent indépendant par le MPA Stuttgart et par notre auto-examen de l'usine.

Nous sommes en mesure de répondre aux exigences KVH® et à tout moment de le prouver.

Adresse:

Junginger-Naturholzwerk GmbH
Eisenschmiedmühle 57
71540 Murrhardt

Tél.: +49 7192 / 91920-0
Fax: +49 7192 / 3775
E-Mail: info@naturholzwerk.com

Responsable Marché Français:

Frédéric BOINET
Tél.: +33 6 07 33 74 69
Fax: +33 5 24 84 21 50
E-Mail: fboinet@me.com



Visitez notre site : www.naturholzwerk.com


JUNGINGER
Naturholzwerk
Satisfaire ses clients



Spécialiste en Bois Massif Aboutés - KVH


JUNGINGER
Naturholzwerk
Satisfaire ses clients



Le Bois Massif Aboutés - KVH « Notre Savoir faire »

Nos bois proviennent uniquement de forêts Allemandes gérées durablement. Nos produits répondent aux exigences élevées des constructions de bois moderne. Le bois de construction KVH® est en règle générale à base de résineux.

Le KVH® est fiable et esthétique, il présente très peu de fissures du fait du bouvetage et de la faible humidité du matériau.

Standard et Débit sur liste	
Essences	Epicéa / Douglas
Dimensions	De 5m (non abouté) à 13m (abouté). Pour les autres longueurs veuillez nous consulter.
Qualités	NSI - Visible
Livraisons	Par camion complet (possibilité par 1/2 camion)
Emballages	Au colis neutre
Traitement	Classe 2 jaune ou Incolore
Certificats	<ul style="list-style-type: none"> Communauté de surveillance Label de qualité KVH MPA Stuttgart PEFC / CE / C24



JUNGINGER, la société :

- 2 sites de production : Murrhardt et Gaildorf
- Fondée en 1896, c'est la 4ème génération
- Capacité de 120 000 m³
- 60 sections différentes, jusqu'à 160 x 280
- Production sous 24 h
- Satisfaire notre clientèle de négoce et d'industriel

JUNGINGER possède sa propre unité de Cogénération. JUNGINGER produit et fournit son énergie pour la fabrication de son KVH.



Un bois de construction polyvalent

Nos bois proviennent d'Europe Centrale :

- Triés selon la norme DIN 4074-1 S10, soit classement C24
- Taux d'humidité de 15 % (+/- 2,5 %)
- Aboutage conforme à la norme DIN 68140-1 avec une colle polyuréthane, sans formaldéhyde
- Rabotés 4 faces, chanfreinés, coupés d'équerre, bords biseautés
- Colis étiqueté sur les 4 côtés

Nos règles de qualité sont fixées par un bureau de contrôle agréé.

Sections pour le KVH standard et en débit sur liste :

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)														
	60	80	95	100	120	140	145	160	180	200	220	240	260	280	300
40	216														
45			84		72		56				40				
60	152	112		88	72	64		56	48	48	40	40	32	32	32
80		84		66	54	48		42	36	36	30	30	24	24	24
100				55	45	40		35	30	30	25	25	20	20	20
120					36	32		28	24	24	20	20	16	16	
140						24		21	18	18	15	15	12	12	
160								21	18	18	15	15	12	12	

Nous produisons également des DUO / TRIO en Epicéa et Douglas. Nous pouvons charger sur le même camion (standard et débit sur liste) :

- Bois massif aboutés Epicéa
- Bois massif aboutés Douglas
- Bois contre collé Epicéa
- Bois contre collé Douglas

