




JUNGINGER
Naturholzwerk

HOLZPELLETS

PELLET DI LEGNO

www.naturholzwerk.com

Junginger Naturholzwerk GmbH, 74405 Gaildorf, DE

DIE VORZÜGE

- 100 % umweltfreundliches Naturprodukt aus reinem Holz
- Niedrige Brennstoffkosten
- Hoher Wirkungsgrad
- Minimale Schadstoff-Emissionen
- CO₂ neutrale Verbrennung

I VANTAGGI

- prodotto ecologico al 100 % da legno puro
- bassi costi per combustibile
- alta efficienza con rendimento energetico ottimale
- bassissima emissione di elementi
- Bruciatura CO₂ neutrale

Bitte trocken lagern.
Conservare in un luogo asciutto.

TECHNISCHE DATEN / DATA TECNICI

Holzpellets ENplus - A1
Größe / Misura: Länge bis 40 mm / Lunghezza: fino 40 mm, Durchmesser: 6 mm / Diametro: 6 mm
Heizwert: $\geq 4,9$ kWh/kg ($\geq 17,6$ MJ/kg) / Potere calorifico inferiore: $\geq 4,9$ kWh/kg ($\geq 17,6$ MJ/kg)
Ascheerweichungstemperatur: ≥ 1250 °C / Temperatura di rammollimento ceneri: ≥ 1250 °C
Aschegehalt: $\leq 0,35\%$ / Ceneri: $\leq 0,35\%$
Schüttdichte: $600 \leq BD \leq 750$ kg/m³ / Densità apparente: $600 \leq BD \leq 750$ kg/m³
Wassergehalt $\leq 8\%$ / Umidità: $\leq 8\%$
Feinanteil: ($< 3,15$ mm) $\leq 0,3\%$ / Polveri: ($< 3,15$ mm) $\leq 0,3\%$
Mechanische Festigkeit: $\geq 98\%$ / Durabilità meccanica: $\geq 98\%$

HINWEIS/ RICHIAMO:

Verwendung nur in zugelassenen und geeigneten Feuerstätten unter Beachtung der Herstelleranweisungen und der gesetzlichen Bestimmungen.
Utilizzare unicamente in sistemi di combustione idonei e certificati, seguendo le istruzioni del costruttore e quanto previsto dalla normativa nazionale.

HEIZEMPFEHLUNG/ RACCOMANDAZIONE PER IL RISCALDAMENTO:

Pellets dehnen sich beim Verbrennen aus. Es ist eine der Anlage entsprechende Befüllung vorzunehmen.
I pellets dilatano durante la combustione. È necessario di fare un riempimento adeguato.



15 kg